

GECOCLIN

VIDAGE SANS CHARIOT

3 volumes de 1 200 à 2 000 L

LES POINTS FORTS :

Vidage à quai

Pour déchets volumineux et à la densité moyenne

Ouverture de la porte par le levier manuel

Assistance complète de l'ouverture par deux compas à gaz

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



OPTIONS :

- Roulettes
- Déverrouillage automatique
- Marquage
- Galvanisation



UN DEVIS ?



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)				
		1200	1600	2000		
<ul style="list-style-type: none"> • Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép. 2 mm et 3 mm • Porte et bords de cuve renforcés par pliage • Intérieur de cuve lisse pour une bonne évacuation des déchets • Fermeture de la porte par 2 crochets • Verrouillage de sécurité évitant l'ouverture accidentelle 		Charge (Kg)	Pieds	1800	1800	1800
			Roulettes	1000	1400	1400
			Ø roulettes	125	125	125
			Face (mm)	1168	1498	1828
			Côté (mm)	1487	1487	1487
		Hauteur (mm)	Pieds	1557	1557	1557
			Roulettes	1640	1640	1640
			Entraxe (mm)	750	750	750
			Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70
			Poids (kg)	255	285	315
			Référence	GCL1200	GCL1600	GCL2000