

GECOPEL

MANUTENTION DU VRAC

5 volumes de 0,25 à 1,8 m³

LES POINTS FORTS :

Idéale pour la manutention de vrac

Utilisation identique à un godet, et ce avec n'importe quel chariot élévateur à mât ou autre

Conception très robuste en tubes et tôles forte épaisseur

Basculement par levier manuel, fermeture par repose au sol

Peinture suivant le RAL de votre choix



CERTIFICATION CE

OPTIONS :

- Hydraulique
- Marquage
- Galvanisation



Caractéristiques	Cotation	Volume (m ³)	0,25	0,5	0,75	1,25	1,8
<ul style="list-style-type: none"> • Ensemble mécano soudé en tôles ép. 5 mm pour une résistance accrue aux chocs • Lame d'usure en acier traité ép. 10 mm • Fourreaux intégrés au châssis et protégés des contacts par renfort • Bords de cuve renforcés par plats forte épaisseur • Déverrouillage manuel par levier déporté 		Face (mm)	830	970	1430	1415	2030
		Côté (mm)	1385	1735	1735	2026	2026
		Hauteur (mm)	485	585	585	785	785
		Entraxe (mm)	516	610	610	930	930
		Fourreaux (mm)	170x70	170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)	180	240	280	355	415
		CMU (T)	1	1	1	2	2
		Référence	GPE0250	GPE0500	GPE0750	GPE1250	GPE1800