

# GECOPLA+

ADAPTÉE AUX SQUELETTES DE TÔLES

## 4 dimensions

### LES POINTS FORTS :

Spécialement étudiée pour recueillir et basculer les produits plats lourds, idéal pour les chutes et squelettes de tôles

Face avant ouverte :

- Remplissage et vidage faciles

Dimensions adaptées aux formats standards de tôles :

1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 et 2000x4000

Prise par chariot élévateur

Peinture suivant le RAL de votre choix



### OPTIONS :

- Roulettes
- Marquage
- Galvanisation

UN DEVIS ?



### LE SAVIEZ-VOUS ?

Cette benne est équipée d'un déverrouillage automatique

Caractéristiques	Cotation	Format (M)					
		1x2	1,25x2,5	1,5x3	2x4		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tôle acier S235JR et S355JR décapée, ép.3 mm et tubes forte section</li> <li>• Soudure intérieure et extérieure par cordon</li> <li>• Fin de basculement amorti par butées caoutchouc</li> <li>• Fond incliné vers l'arrière interdisant le glissement des déchets</li> <li>• Intérieur de cuve lisse pour une parfaite évacuation des déchets</li> <li>• Chaîne de sécurité</li> </ul>		Charge (Kg)	Pieds	2500	2500	3000	3000
		Ø roulettes		160	160	160	160
		Face (mm)		2238	2738	3238	4238
		Côté (mm)		1272	1522	1772	2272
		Hauteur (mm)	Pieds	696	700	703	710
			Roulettes	715	719	722	729
		Entraxe (mm)		750	750	750	750
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		280	345	425	595
		Référence		GP+1020	GP+1225	GP+1530	GP+2040