

GECOLIGHT

POUR DÉCHETS LÉGERS



3 volumes de 500 à 1 100 L

Déchets de tous types d'industries de densité faible et moyenne :

DIB, carton, bois, copeaux plastiques

Conception simple, robuste et éprouvée :

prestation complète pour un faible coût d'achat

Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série



démo sur geco-manutention.fr

Couvercle étanche



Déverrouillage manuel



Déverrouillage automatique



| Caractéristiques | Cotation | Volume (L) | | | | |
|---|----------|--|-----------|---------|---------|------|
| | | 500 | 800 | 1100 | | |
| <p>Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 2 mm Châssis tubulaire de 40x40x3 mm Cuve renforcée par UPT Soudure extérieure continue, et intérieure par cordon Étanchéité sur demande Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique) Déverrouillage automatique et manuel Basculement amorti par butées caoutchouc Chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur, pour une sécurité maximale Option : Roulettes (caoutchouc, polyuréthane...), couvercle à charnières, rétention, prise gerbeur, marquage, galvanisation, couleur spéciale sur demande...</p> | | Charge sur pieds ou sur roulettes (Kg) | 250 | 250 | 250 | |
| | | Ø roulettes | 125 | 125 | 125 | |
| | | Face (mm) | 896 | 1226 | 1606 | |
| | | Côté (mm) | 1426 | 1426 | 1426 | |
| | | Hauteur (mm) | Pieds | 1226 | 1226 | 1226 |
| | | | Roulettes | 1228 | 1228 | 1228 |
| | | Hauteur chargement (mm) | 975 | 975 | 975 | |
| | | Entraxe (mm) | 500 | 700 | 700 | |
| | | Fourreaux (mm) | 174x74 | 174x74 | 174x74 | |
| | | Poids (kg) | 115 | 125 | 145 | |
| | | Référence | GLI0500 | GLI0800 | GLI1100 | |