

# GECOPLA+

ADAPTÉE AUX SQUELETTES DE TÔLES



## 4 dimensions

**Spécialement étudiée pour recueillir et basculer les produits plats lourds, idéale pour les chutes et squelettes de tôles**

**Face avant ouverte : remplissage et vidage faciles**

**4 dimensions adaptées aux formats standards de tôles :**

1000x2000, 1250x2500, 1500x3000 et 2000x4000

**Sécurité assurée grâce au basculement automatique et manuel de série**



démo sur [geco-manutention.fr](http://geco-manutention.fr)



Structure tubulaire renforcée

Pour tôles format 2 000 x 4 000 (exclusivité gecko)



Déverrouillage automatique

Option roulettes : 3 gammes de charges

Caractéristiques	Cotation	Volume (L)					
		1x2	1,25x2,5	1,5x3	2x4		
Ensemble mécano-soudé en tôles ép. 3mm et tubes forte section Soudure intérieure et extérieure par cordon Fond incliné vers l'arrière interdisant le glissement des déchets au repos Intérieur de cuve lisse pour une bonne évacuation des déchets Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique) Déverrouillage automatique et manuel Basculement amorti par butées caoutchouc Chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur, pour une sécurité maximale Option : Roulettes (caoutchouc, polyuréthane...), marquage, galvanisation, couleur spéciale sur demande...		Charge (Kg)	Pieds	2500	2500	3000	3000
		Ø roulettes		160	160	160	160
		Face (mm)		2238	2738	3238	4238
		Côté (mm)		1272	1522	1772	2272
		Hauteur (mm)	Pieds	696	700	703	710
			Roulettes	715	719	722	729
		Entraxe (mm)		750	750	750	750
		Fourreaux (mm)		170x70	170x70	170x70	170x70
		Poids (kg)		280	345	425	595
		Référence		GP+1020	GP+1225	GP+1530	GP+2040