# **GECOPRESS**

## ULTRA BASSE ET ÉVOLUTIVE



### **Toutes contenances**

#### Très faible hauteur

permettant le positionnement sous des machines type presses, cisailles, pressoirs...

### Idéale pour l'activité viticole

Dimensions selon vos souhaits

Option cuve en inox



Déverrouillage manuel et automatique



Caractéristiques	Cotation	Volume (L)		125 à 1400	Infos
Ensemble mécano-soudé en tôles		Charge	Pieds	1000 à 2000	
ép. 3 mm Soudure extérieure continue, et intérieure par cordon Étanchéité sur demande Benne équipée du système V.S.A. (Verrouillage de Sécurité Automatique) Déverrouillage automatique et manuel Basculement amorti par butées caoutchouc Chaîne avec mousqueton pour accroche au chariot élévateur, pour une sécurité maximale Option: Roulettes (caoutchouc, polyuréthane), rétention, renforcée, prise gerbeur, marquage, galvanisation, couleur spéciale sur demande	Neutru Côtá  Neutru III	(Kg)	Roulettes	800 à 2000	
		Face (mm)		1064 à 2600	Fabrication selon vos dimensions dans les intervalles données ci-contre: votre benne est ainsi parfaitement adaptée à l'espace disponible!  Contactez-nous
		Côté (mm)		1039 à 1892	
		Hauteur (mm)		415 à 596	
		Entraxe (mm)		450 à 750	
		Fourreaux (mm) Poids (kg)		170x70	
				113 à 271	
		Réf	érence	GPR	